

ECHIPAMENTE SI SCULE PROFESIONALE PENTRU INDUSTRIE, SERVICE AUTO, STATII I.T.P, VULCANIZARI SI SPALATORII AUTO



R.C: J40/2102/1998; C.F.: R-10334636; Adresa: Calea Griviței Nr. 184 B, Sect.1, 010751 București;
Tel/Fax: 021/2234092 / 2234089 / 2237905; Tel: 0745 - 134990; 0723 - 333175; Email: agggroup@agggroup.ro; www.agggroup.ro;



STAND TESTARE FRÂNA si AMORTIZOARE – FPS 2000 -

- GERMANIA

CARACTERISTICI TEHNICE STAND DE FRANARE B 67 A:

- greutatea maxima pe axa: 3 T
- motoare cu putere: 2 x 4 Kw
- domeniu de măsurare: 0 – 6000 N
- viteza de testare (role): 5 km/h
- diametru role: 200 mm
- ecartament min/max.: 800/2200 mm
- acoperire role: criblura dura de bauxita
- alimentare – protecție: 400 V, 50 Hz - siguranțe 3 x 25 A
- greutate – dimensiuni: 425 Kg, 680 x 2260 x 260 mm
- coeficient de frecare role: 0,8 uscat si umed



CARACTERISTICI TEHNICE STAND TESTARE AMORTIZOARE FW 67:

- greutatea maxima pe axa: 3 T
- motoare cu putere: 2 x 2,5 Kw
- ecartament min/max.: 800/2200 mm
- sistem de cântărire automat si sistem de măsurare EUSAMA⁺

DOTARE STANDARD, DESCRIERE, FUNCȚIILE SI FACILITATILE APARATULUI:

- **soft in limba Româna**
- pregătit pentru montarea testerului de amortizoare
- auto diagnoza erorilor (afișare de coduri de eroare)
- unitate centrala de comanda cu întrerupător de urgenta
- **cantar**
- **sistem testare 4WD (tracțiune 4 x 4).**
- **telecomanda.**
- cablu RS232 pentru conectare PC (15 m).
- interfața conectare la PC (**PC-ul clientului**)
- **pedometru (măsurarea forței de apăsare pe pedala) cu conectare prin cablu.**
- pornire automata a monitorizării procesului la intrarea vehiculului pe role
- decuplarea automata la atingerea alunecării cu oprirea acelor la valoarea maxima si repornire automata
- decuplare automata după ieșirea din role
- carcasa compacta galvanizata si **capace pentru role.**
- pregătit pentru cuplarea in rețea cu analizor de gaze, opacimetru, tester de suspensie.
- pregătit pentru cuplare cu placa de convergența pentru verificarea unghiului de deviație laterala.

GARANȚIE: - 24 luni de la livrare.

TERMEN DE LIVRARE: - din stoc sau in maxim 30 zile de la comanda ferma.

Preturile includ livrarea, instalarea si punerea in funcțiune a aparatelor, instruirea personalului, service in garanție. Se asigura service post-garanție prin contract sau intervenție la cerere.